

# 路特利无线移动式单柱举升机



## FLEX / FLEXMAX™

单根立柱额定负载8527kg,  
可配置2, 4, 6, 8根立柱。

无线操作, 比触屏操作更快捷。  
远程控制, 每根立柱配备操作面板。  
安装设置简单, 移动方便灵活,  
您可以在车间的任何位置监控和调整立柱。

远程控制在与立柱通信时自动检测并连接。  
无需等待每根立柱同步, 节省安装时间。  
手持控制器使用户在使用期间能够在车辆周围移动并观察整个工位。  
卓越的FLEX MAX举升机同时提供灵活的远程控制和每根立柱上的操控装置, 为技师提供灵活、舒适、高效的工作方式。



FLEXMAX



易于操作的无线手持遥控器可以引导技师轻松完成系统设置。

状态灯指示待机或配对。

遥控器包括:

- 显示屏, 开关按钮
- 2个速度的操作杆控制, 便于自动恢复
- 带急停按钮的单个下降/锁定按钮
- 远程电源指示灯
- 按键保护防止误操作
- 操作者离开安全范围时会发出声音警报
- 99个频道选择消除通信干扰



允许用户远程选择并更改立柱组。  
大屏幕易于读数, 显示高度和重量。



当立柱挂在安全锁上时, 挂锁指示灯亮起。



环保:

- 地面安装, 方便移动  
- 无需挖掘和现场准备
- 可选高效LED照明
- 98%以上可回收



### FLEX / FLEX MAX

型号	M110216Y-AU
立柱数量*	1
额定负载	8527kg
举升高度	1778 mm
立柱宽度	1156mm
轮辋尺寸	228 to 610 mm
叉脚到立柱间隙	254 mm
上升速度	78 秒
充电电压	110v-240v (最大2.5 安培)

\* 2, 4, 6, 8根立柱可选。



举升机可充电, 工作时无需电源线,  
可以保持工位整洁。

置于滑台内部的倒置液压油缸, 可保护  
活塞杆免受碎屑和损坏。

方便移动的可调节叉脚, 节省安装时间。  
(调整范围: 235mm - 559mm)

弹簧加载转向和制动系统消除了手动操作  
千斤顶的需要, 也能防止在倾斜的地面上  
移动。

叉车支架使可以更方便地在车间内移动  
立柱。