





产品特点

- 1 龙门式,采用车顶限位杆限位设计,保护车顶免受损坏;
- 2 每个立柱上都安装有高强度机械安全锁,安全可靠;
- 3 双油缸直驱,减少了中间环节,更安全,维修保养更方便;
- 4 双油缸均设置节流阀,避免了万一油管爆裂产生的危险;
- 5 自动摇臂锁止机构,啮合可靠,摇臂在任意角度都能可靠锁止;
- 6 E 型采用 24V 安全电压控制(电子元器件均采用世界知名品牌,可靠稳定);单手操作控制上升、下降、挂锁,操作简单;
- 7 另配有 45 mm 和 90 mm 的加高接头套,增加托垫高度,适合多种车型。


PB4M 产品细节



单侧手动机械解锁,操作方 便可靠。



工作时摇臂会自动锁止,下降 到最低时会自动解锁。



03 标配的两种加高接头套。





日刊E 2908mm #117UF 2849mm

技术参数	
型号	PB4M
额定负载	4000 kg
举升高度(含托垫)	1826 mm
总高	3621 mm
总宽	3478 mm
通过宽度	2429 mm
立柱内侧宽度	2908 mm
长摇臂尺寸	800-1137 mm
短摇臂尺寸	600-1054 mm
托垫对地高度	96 mm
限位杆高度	3433 mm
电机功率	2.2 kW
电源	380 V



双油缸均设置节流阀,避免油 管万一爆裂产生的危险。



05 钢丝绳及胶管均内置于 立柱内,更美观整洁。



设置车门挡,保护车门 免受损坏。



07 可选配130 mm超高接 头套。