

# 大剪举升机

## NBS40 (预检大剪)

## NBS40AL (子母式四轮定位大剪)

路特利举升机(海门)有限公司 0513-82263361



展示机型:NBS40AL

### 技术参数 Specifications

型号	NBS40	NBS40AL
举升重量	4000 kg	4000 kg
一次举升高度	1850 mm	1850 mm
二次举升重量	-	3000 kg
二次举升高度	-	450 mm
最低高度	330 mm	330 mm
总长	5280 mm	5280 mm
总宽(最大)	2150 mm	2040 mm
平台长度	4800 mm	4800 mm
平台宽度	654 mm	610 mm
二次举升平台长度	-	1545~1945 mm
电机功率	2.2 kW	2.2 kW
电源电压	380V/50Hz	380V/50Hz
气源压力	6~8 Bar	6~8 Bar

### 产品特点

- 1 汉麦克森更新版本大剪;
- 2 平台之间无机械连接, 增大了工作空间;
- 3 采用电子液压控制系统, 安全可靠;
- 4 气动双齿自锁确保安全;
- 5 设置了高位油缸保护系统和低位保护系统, 都采用行程开关进行反馈控制;
- 6 NBS40 为预检大剪;
- 7 NBS40AL 配有侧滑板组件和二次举升平台, 便于四轮定位、轮胎拆卸和底盘维修。



展示机型:NBS40

### 产品细节



**01** 台面可以完全降如地坑, 使得台面与地面相平。



**02** NBS40AL活动块可调节, 使转盘适合不同轴距的车辆。



**03** NBS40AL侧滑板组件可用于四轮定位。



**04** NBS40AL二次举升平台, 便于轮胎拆卸和底盘检修。



**05** 配气动安全锁止装置, 保证了精确的车轴测量和使用安全。



**06** 控制面板易于操作。